



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Wrocław, 29.11.2021r.

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Dotyczy: zapytania ofertowego NTG.037.104.2021 na dostawę 2 szt wózków funkcyjnego anestezyjologicznego z wyposażeniem

W związku zapytaniem jednego z oferentów Zamawiający wyjaśnia co następuje;

Pytanie 1 do punktu 10 Karty produktu

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu podgrzewanej szuflady na narzędzia, która znacznie podnosi koszt wózka ?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla wymagania określone w Punkcie 10 Karty produktu. W załączeniu poprawiona Karta produktu.

Pytanie 2 ogólne do wózków.

Czy Zamawiający będzie wymagał konstrukcji wózka (ramy) wykonanej z metalu, dwuściennej, wypełnionej materiałem wyciszającym ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisaną konstrukcję wózka lecz nie czyni z tego wymogu.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-eksploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

KARTA PRODUKTU

Wózek funkcyjny anestezyjologiczny z wyposażeniem.

L.p.	OPIS WYMOGU	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Korpus wózka (szafki) o szerokości 600 mm i wysokości roboczej 1010 mm.	TAK	
2.	4 podwójne, łożyskowane kółka o śr. 125 mm w tym 2 koła z hamulcem oraz 1 z blokadą kierunkową.	TAK	
3.	Wózek wyposażony w 6 szuflad: 2 szuflady płytkie, wys. 43 mm , 4 szuflady średnie, wys. 70 mm.	TAK	
4.	Nadstawka blatu 645x605x100mm.	TAK	
5.	Reling do mocowania akcesoriów, część do wykorzystania 460mm, max obciążenie do 20 kg.	TAK	
6.	Uchwyt mocujący na akcesoria.	TAK	
7.	Uchwyt mocujący do podajnika na igły oraz strzykawki.	TAK	
8.	Zasobnik/podajnik na igły oraz strzykawki montowany nad blatem wózka wyposażony w 3 większe oraz 5 mniejszych pojemników z przejrzystego 600x200x410mm,	TAK	
9.	Półka 600x300 bezpieczne obciążenie robocze 15kg.	TAK	
10.	Podgrzewana szuflada na narzędzia. Regulacja i kontrola przez użytkownika, max. regulacja do 40°C	TAK	
11.	Gwarancja 12 miesięcy	TAK	

.....
/Podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta/

